TETRALITE FIREPROOF / INDÚSTRIA NACIONAL

TFP-Weld

PROTEÇÕES ANTICHAMA | CORTINAS DE ARAMIDA SOB MEDIDA

Confeccionamos a TFP-Weld em tecido de aramida com tratamento antichama para proteção contra respingos de solda em montagens industriais e serviços de manutenção. Aliamos resistência à abrasão e confecção sob medida para atender à proteção de áreas e cargas em ambientes cobertos.

PROTEÇÃO NA SOLDAGEM
Montagens e manutenção industrial.

RESISTÊNCIA À ABRASÃO
Tecido de aramida.

SOB MEDIDA
Ilhós a cada 1 metro.

APLICAÇÕES

Fornecemos cortinas para proteção contra respingos de solda, separação de áreas de trabalho e cobertura de cargas em locais cobertos. Indicamos a solução conforme a exposição e as necessidades da operação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Especificação
Material	Tecido de aramida
Espessura	1,6 mm
Cor	Amarela
Tratamento antichama	Sim
Resistência à abrasão	Boa
Tratamento anti-UV	Não
Ambiente de aplicação	Somente áreas cobertas
Temperatura máxima de referência da aramida	250 °C

CONFECÇÃO E ACABAMENTO

Produzimos conforme as medidas do cliente, incluindo formatos como 2 × 2 m, 4 × 4 m e 6 × 6 m. Fornecemos ilhós espaçados a cada 1 metro. Confeccionamos em camada única, com acabamento de borda dobrada e colada, sem costura.

ORIENTAÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

Indicamos a TFP-Weld exclusivamente para áreas cobertas, sem exposição às intempéries. Recomendamos inspecionar o tecido e os pontos de fixação antes de cada utilização.

A referência de 250 °C corresponde ao material e não à temperatura admissível dos respingos. Orientamos a seleção conforme intensidade, distância e duração da exposição.

BASE TÉCNICA

Documento técnico TFP-Weld e informações de fornecimento e aplicação confirmadas pela Tetralite. Temperatura informada para o material, sem definição de regime contínuo. Resistência à abrasão declarada qualitativamente, sem classe de ensaio.

FALE COM NOSSA EQUIPE TÉCNICA
(11) 3392-2115 | contato@tetralite.com.br
www.tetralite.com.br